

## CURVA LH FLEXIVEL DE UNIÃO

<b>MODELO</b>	<b>CURVA LH FLEXIVEL DE UNIÃO</b>
Para Tubos Rígido Liso	
<b>NORMATIVA</b>	
UNE-EN-61386-1 "Sistemas de tubulação para condução de cabos. Requisitos gerais"	
<b>MATERIAL</b>	<b>RACOR: LIVRE DE HALOGÉNIOS Poliamida PA6</b> <b>TUBO ESPIRAL: Uma base de PVC plasticized rígida</b>

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS	
Código de Classificação	2311
GRAU DE PROTECÇÃO A LA PENETRAÇÃO DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS	IP67 Con Tubo Rígido
Temperatura de Trabalho	De -20°C até 60°C
COR	Cinza



A instalação deste produto será feita de acordo com as instruções do REBT

DIMENSÕES MÊTRICA			
REFERÊNCIA	TIPO	Emb. Mín	Comprimento útil
022400016	M16	20	110
022400020	M20	10	130
022400025	M25	10	200
022400032	M32	10	300
022400040	M40	10	300
022400050	M50	5	310

Nota: TUPERSA certifica que os dados aqui expostos, são uma reprodução fiel dos dados fornecidos pelo fabricante.

CÓPIA NÃO CONTROLADA.

Esta informação pode ser modificada por TUPERSA sem aviso prévio  
Departamento de Calidad .Tubos Perfilados S.A