


MANGUITO DE UNIÃO CURVATURA 90° L.H.

MODELO	Manguito LIVRE DE HALOGÉNIOS de união Curvatura 90°
Para Tubos Rígido Liso e Corrugados	
NORMATIVA	
UNE-EN-61386-1 “Sistemas de tubulação para condução de cabos. Requisitos gerais”	
UNE-EN- 61386-21 “Sistemas de tubulação para condução de cabos. Sistemas de tubos rígidos requisitos”	
MATERIAL	LIVRE DE HALOGÉNIOS

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS	
CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO	-3211267-010
RESISTÊNCIA AO IMPACTO	Queda livre – 5°C
	2 Joules
Temperatura de Trabalho	De -5°C até 60°C
GRAU DE PROTEÇÃO À PENETRAÇÃO DE LÍQUIDOS E SÓLIDOS	IP67
RESISTÊNCIA À PROPAGAÇÃO DA CHAMA	NÃO PROPAGADOR
Resistência ao teste do fio incandescente de acordo com a EN 60695-2-11	Passe 750°C
Para tubos planos hacia el exterior.	
CORES	Cinza Claro
A instalação deste produto será feita de acordo com as instruções da REBT	



DIMENSÕES				
TIPO	Para Tubos de Ø EXTERIOR	A	B	Ø T
M16	16	88	26	16
M20	20	122	29	20
M25	25	123	34	25
M32	32	140	42	32
M40	40	175	50	40
M50	50	210	60	50

Nota: TUPERSA certifica que os dados aqui referidos, é uma reprodução fiel dos dados fornecidos pelo fabricante.